

BURR

Armatur:

LED spotlight til krævende miljøer. Fremstillet i aluminium og hærdet glas. Armaturet udmærker sig ved en meget stor køleflade. Fås og som EX-armatur.

Montering og tilslutning:

Leveres med 1 meter svær neoprenkåbe kabel. Kan monteres på væg eller loft.

Anvendelse:

BURR serien er udviklet til minedrift og er særdeliges robust. Armaturserien fås og som EX-armatur, og er velegnet til offshore.

Garanti:

5 års garanti, jvf. gældende salgs- og leveringsbetingelser Aaxsus LED.


PRODUKTINFORMATION:

Wattage:	40W	70W	100W	150W
Farve temperatur:	4500K	4500K	4500K	4500K
Varenr.:	4-150-1	4-151-1	4-152-1	4-307-1
Art. nr.:	1391	1392	1393	XXX
Lumen:	3600 lm	6300 lm	9000 lm	13500 lm
Energieffektivitet:	90 lm/w			
Spændingsområde:	220 - 240V AC			
Frekvens:	50 Hz			
CRI/RA værdi:	> 68			
IP Klasse:	IP67			
Dæmpbar:	Ja			
Chip:	Bridgelux COB			
Driver (incl.):	Meanwell			
Spredningsvinkel:	120°			
SDMC:	< xx			
UGR:	< xx			
PF:	< xx			
Vægt:	xx kg.	xx kg.	xx kg.	xx kg.
Diameter:	Ø 220 mm	Ø 300 mm		Ø 400 mm
Dybde:	207 mm	219 mm		220 mm
Armatur farve:	Sølv og antracit		Orange	
Levetid:	L70/50.000 timer			

Teknisk dokumentation:

Fremstillet og sikkerhedskontrolleret af tredjepart efter nedenstående europæiske standarder. Lavspændingsdirektivet (LVD): EN 60598-1:2008+A11:2009, EN 60598-2-2:2015.

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS): IEC62321:2008.

Elektrisk støj (EMC): EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 og EN 61000-3-3:2013.

TEKNISKE TEGNINGER & LYSKURVER


BURR 40W

BURR 70W


BURR 100W

BURR 150W


LYSKURVER 40W




LYSKURVER 70W




LYSKURVER 100W



LYSKURVER 150W



Elworks^{led} 4-15X-0



Dette lysarmatur har indbyggede diodelyskilder.

A++

A+

A

B

C

D

E

} LED

Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

874/2012

