

BREDA projektør

Armaturl:

LED spotlight til fremstillet i aluminium og hærdet glas. Kan monteres både inde og udendørs. Armaturserien har en meget høj driftssikkerhed med indbygget driver fra MEAN WELL og LED chip i højste kvalitet.

Montering og tilslutning:

Leveres med 1 meter svær neoprenkappe kabel. Kan monteres på væg eller loft.

Anvendelse:

Breda serien har en bred anvendelsesområde til industri og håndværk.

Garanti:

5 års garanti, jvf. gældende salgs- og leveringsbetingelser Aaxsus LED.



PRODUKTINFORMATION:

Wattage:	10W	40W	80W	100W
Farve temperatur:	4000K			
Varenr.:	4-153-0	4-148-0	4-149-0	4-155-2
Art. nr.:	1429	1428	xxx	XXX
Lumen:	800 lm	3200 lm	6400 lm	11140 lm
Energieffektivitet:	80 lm/w			75 lm/w
Spændingsområde:	220 - 240V AC			
Frekvens:	50 Hz			
CRI/RA værdi:	> 68			
IP Klasse:	IP65			
Dæmpbar:	Ja			
Chip:	CREE™			SAMSUNG®
Driver (incl.):	MEAN WELL®			
Spredningsvinkel:	90°			
SDMC:	< xx			
UGR:	< xx			
PF:	< xx			
Vægt:	xx kg.	xx kg.	xx kg.	xx kg.
Højde x bredde:	85x116 mm	236x290 mm		
Dybde:	85 mm	183 mm		
Armaturl farve:	Grå			Sort
Levetid:	L70/50.000 timer			

Teknisk dokumentation:

Fremstillet og sikkerhedskontrolleret af tredjepart efter nedenstående europæiske standarder. Lavspændingsdirektivet (LVD): EN 60598-1:2008+A11:2009, EN 60598-2-2:2015.

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS): IEC62321:2008.

Elektrisk støj (EMC): EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 og EN 61000-3-3:2013.

TEKNISKE TEGNINGER & LYSKURVER


10W

40W


80W

150W


LYSKURVER 10W




LYSKURVER 40W




LYSKURVER 80W



LYSKURVER 150W



Elworks^{led} 4-15X-X
4-14X-0



Dette lysarmatur har indbyggede diodelyskilder.

A++

A+

A

B

C

D

E

} LED

Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

874/2012

