

## TELLA XL

### Armaturl:

Fremstillet i pulverlakeret aluminium og hærdeet glas. Mat (frostet) glas medfølger og kan let udskiftes hvis installationen kræver lavest mulige blænding.

### Montering og tilslutning:

Tilsluttes i driver. Driveren tilsluttes til armaturet via stikforbindelse. Omgivelsestemperatur: ±20° til +50° C.

### Anvendelse:

Denne enkle integrerede downlight er velegnet til butiksmiljøer, hotel og restaurant, samt kontormiljøer. Et tidløst og

klassisk armatur, der aldrig går af mode, og nu med nyeste energirigtige COB LED teknologi.

### Garanti:

5 års garanti, jvf. gældende salgs- og leveringsbetingelser Aaxsus LED.



### PRODUKTINFORMATION:

Wattage:	21W		40W	
Farve temperatur:	3000K	4000K	3000K	4000K
Varenr.:	4-304-1	4-305-1	4-306-1	4-307-1
Art. nr.:	3016	3018	3026	3028
Lumen:	1500 lm	1550 lm	3100 lm	3200 lm
Energieffektivitet:	71 lm/w	74 lm/w	75 lm/w	78 lm/w
Spændingsområde:	220 - 240V AC			
Frekvens:	50 Hz			
CRI/RA værdi:	> 82			
IP Klasse:	IP20			
Dæmpbar:	Ja			
Chip:	Sharp COB			
Driver (incl.):	Starwell PE			
Spredningsvinkel:	60°			
SDMC:	< 3			
UGR klart glas:	< 19			
UGR mat glas:	< xx			
Vægt:	0,9 kg.		1,3 kg.	
Udskæringshul:	Ø170-180 mm		Ø210-220 mm	
Udvendige mål:	Ø190 mm		Ø230 mm	
Armaturl farve:	Hvid			
Levetid:	L70/50.000 timer			

### Teknisk dokumentation:

Fremstillet og sikkerhedskontrolleret af tredjepart efter nedenstående europæiske standarder. Lavspændingsdirektivet (LVD): EN 60598-1:2008+A11:2009, EN 60598-2-2:2015.

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS): IEC62321:2008.



Elektrisk støj (EMC): EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 og EN 61000-3-3:2013.

# TEKNISKE TEGNINGER & LYSKURVER

## TELLA XL

21W



40W



## LYSKURVER 21W

3000K



4000K




## LYSKURVER 40W

3000K

4000K



**Elworks<sup>led</sup> 4-30X-1**



Dette lysarmatur har indbyggede diodelyskilder.

A++
A+
A
B
C
D
E

}

LED

Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

874/2012
