

**DK**

**Plastledning flad**

Flad kabel anvendes til udskiftning af tilledning på lamper og andet elektrisk udstyr. Til brug indendørs i tørre rum.

Ved montering af stikprop og mellemlid kan denne ledning også med fordel anvendes til forlængerledninger når disse skal føres langs paneler.

**Afisolering**

Afisoler uden at skade kobbertrådene. Sno kobberenderne, kort dem af. Pas på, at ingen kobbertråde stikker ud.

Ved brug af aflastningsbøjle, skal bøjlen altid klemme på yderkappen af ledningen.

**Mere information**

Se gode råd og information på [www.elworks.dk](http://www.elworks.dk) under "hvad må du selv". Her kan du læse mere om hvad du selv må gøre uden at kontakte en elektriker.

*Ledningstype:*  
H03VVH2-F 2x0,75mm<sup>2</sup> let plastkappe-  
ledning.

*Max. spænding:* 300volt

*Farve:* Grå

*Længde:* 5 meter

**S**

**Oval plastkabel**

Oval kabel används för att byta ut till-  
ledningar på lampor och annan elektrisk  
utrustning. Används inomhus i torra  
utrymmen.

Vid montering av en stickkontakt och en  
mellanled kan denna kabeltyp också med  
fordel användas för att förlänga sladdar  
om de ska dras längs paneler.

**Avisolering**

Avisolerar utan att skada koppartrådarna.  
Vrid ihop koppartrådarna och korta av  
dem. Kontrollera att koppartrådarna inte  
sticker ut.

Om en avlastningsbygel används ska den  
alltid sitta på kabelns ytterhölje.

**Mer information**

Se tips och information på [www.elworks.dk](http://www.elworks.dk) under rubriken "Hvad må du selv" där du kan läsa vad du får göra utan att kontakta en elektriker.

*Kabeltyp:*  
H03VVH2-F 2 x 0,75mm<sup>2</sup> lätt kabel med  
plasthölje.

*Max. spänning:* 300 volt

*Färg:* Grå

*Längd:* 5 meter

